













メーカー	HykeCam(ハイクカム)			TREL(トレル)			2018 Browning(ブローニング)			Bushnell(ブッシュネル)		
本体写真												
モデル	SP108-J	SP2	SP4G	20J	10J-D	10J-C	ストライクプロ XD	ダークプロ XD	リーコン 4K	トロフィーカムXLT 24MP ノーグロー	ネイチャービューHDライブ	トロフィーカムXLTTHD MAX
トリガースピード(秒)	1.0	0.65		1.2	1.2	1.2	0.15	0.15	0.4	0.2	0.2	0.6
リカバリータイム静止画(秒)	5~10	2					0.5	0.5	0.8	0.5		
リカバリータイム動画(秒)	3~5	2					0.5	0.5	0.8			
静止画解像度(万画素)	300/500/800	300/500/800/1000/1200		2000/1400/800	1800/1200/500	1800/1200/500	400/1000/1600/2400	400/1000/1600/2400	400/800/1600/3200	約2400	1400	800
動画解像度(px)/フレームレート(fps)	320×240	320×240										
	800×480	800×480			640×480	640×480						
	1280×720(30fps)	1280×720(30fps)		1280×720	1280×720	1280×720	1296×720(30fps)	1296×720(30fps)				
	1920×1080(10fps)	1920×1080(30fps)		1920×1080			1960×1080(30fps)	1960×1080(30fps)	1960×1080(30fps)		1960×1080(30fps)	
動画フォーマット/拡張子	H.264MPEG/AVI	H.264MPEG4/MOV		MOV	AVI	AVI	MPEG4/AVI	MPEG4/AVI	MPEG4/AVI	AVI	AVI	AVI
画角(°)	42	52					55	55	55	50	50	45
センサー反応範囲(°)	35	50					確認中	確認中	確認中	48	48	48
センサー反応距離(m)	25	25		25	30	30	24	24	24	約30	18	18
夜間撮影フラッシュ仕様	940nm赤外線(ノーグロー)	940nm赤外線(ノーグロー)		ノーグロー(不可視光)	ノーグロー(不可視光)	白色フラッシュLED	850nm赤外線(ローグロー)	940nm赤外線(ノーグロー)	850nm赤外線(ローグロー)	ノーグロー	ノーグロー	ノーグロー
フラッシュ照射距離	20	20		27	27	27	36	24	36			
スケジュール機能	2通り 開始終了時間×2	2通り 開始終了時間×2		あり	なし	なし	あり	あり	あり	2通り	2通り	2通り
タイムラプス機能	あり 30秒~8時間	あり 30秒~8時間		あり	なし	なし	あり	あり	あり			
モーション&タイムラプス&スケジュール組合せ	全て可	全て可		*	*	*	モーション&タイムラプスのみ	モーション&タイムラプスのみ	モーション&タイムラプスのみ			
インターバル(ディレイ機能)	あり 0秒~60分	あり 0秒~60分		*	*	*	あり 5秒~60分	あり 5秒~60分	あり 5秒~60分			
画像付加情報	撮影モード、日時、温度、電池残量	撮影モード、日時、温度、電池残量		日時、温度、月の満ち欠け	日時、温度、月の満ち欠け	日時、温度、月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時、温度、月の満ち欠け	日時、温度、月の満ち欠け	日時、温度、月の満ち欠け
静止画連続撮影	1~3枚	1~10枚		*	*	*	最大8枚	最大8枚	最大8枚	最大3枚	最大3枚	最大3枚
動画撮影時間	10~30秒 or 120秒※	1~30秒 or 1分、2分 静止画+動画 1~30秒	1~30秒 静止画+動画 1~20秒	5~180秒	5~60秒	5~120秒	昼5秒~2分 夜5秒~20秒	昼5秒~2分 夜5秒~20秒	昼5秒~2分 夜5秒~20秒	5秒~60秒	5秒~60秒	5秒~60秒
録音機能(動画撮影時)	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
画像無線送信機能	なし	なし		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
画像無線送信方式				メール転送								
無線送信画像サイズ(px)				最大1200万画素								
SMS設定機能				あり								
スマートフォンアプリ				Hyke APP(Androidのみ)								
サイズ(cm)縦×横×奥行	15×12×7	15×12×7	15×12×7.2 アンテナ高さ19.5	14×8×5	14×8×5	14×8×5	11×9.3×8	11×9.3×8	13.5×11.5×7	14.5×10.8×7.3	16×11.7×7.3	16×12×7
重量g	400	400	410	約250	約250	約250	300(440)	300(440)	400(585)	760	415(600)	410(595)
モニター	2.0インチカラー	2.0インチカラー		2.0インチカラー	2.0インチカラー	2.0インチカラー	フロントモニター	フロントモニター	フロントモニター	カラーLCD	外付け2.4カラーモニター	2.4"カラーLCD
記録媒体	SD/SDHC最大32GB	SD/SDHC最大32GB		SD/SDHC最大64GB	SD/SDHC最大32GB	SD/SDHC最大32GB	SD/SDHC/SDXC 最大512GB	SD/SDHC/SDXC 最大512GB	SD/SDHC/SDXC 最大512GB	SD/SDHC最大32GB	SD/SDHC最大32GB	SD/SDHC最大32GB
バッテリー	ANL 単3×12本	ANL 単3×12本		ANL 単3×8本	ANL 単3×8本	ANL 単3×8本	AL 単3×6本	AL 単3×6本	AL 単3×8本	ANL 単3×8本	ANL 単3×12本	ANL 単3×12本
動作環境	-25~50°C			-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	確認中	確認中	確認中			
外部電源ポート	あり(6VDC)	あり(6VDC)		あり(6VDC)	あり(6VDC)	あり(6VDC)	あり(12VDC)	あり(12VDC)	あり(12VDC)	あり(6VDC)	あり(6VDC)	あり(6VDC)
メニュー言語	日本語/英語	日本語/英語		日本語	日本語	日本語	英語	英語	英語	英語	英語	英語
カメラネジ	あり(下部)	あり(下部)		あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)
ケーブルロック穴	あり(背面)	あり(背面)		あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)
メーカー保証(購入日より)	1年間	1年間		1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間
特徴	リアルHD音声付動画	フルHD動画		最大2000万画素で撮影	最大1800万画素で撮影	最大1800万画素で撮影	0.15秒トリガー	0.15秒トリガー	音声付 4K動画	0.2秒トリガースピード	最速トリガースピード	静止画、動画同時撮影
	日本語メニュー	トリガー0.65秒		音声付きFHD動画撮影	音声付きHD動画	音声付きHD動画	デュアルレンズ	デュアルレンズ	フロントモニター	最大2400万画素高解像度撮影	設置時便利な外付けモニター	
	2wayスケジュール	リカバリー2秒		日本語メニュー	SDカード上書き機能	白色LEDで夜間カラー撮影	最小サイズ	フロントモニター	36m照射LED(ローグロー)	フィールドスキャン機能	静止画、動画同時撮影	
	高機能タイムラプス	日本語表示			日本語メニュー	日本語メニュー	前面モニター	ノーグローLED		再撮影速度0.5秒		
	3万円以下	2wayスケジュール		30mセンサー反応距離	30mセンサー反応距離	30mセンサー反応距離	36m照射LED(ローグロー)					
	静止画、動画同時撮影			1200万画素静止画送信								
				最大30秒動画送信								

メーカー未発表の項目については記載しておりません。