

メーカー	HykeCam(ハイクカム)				TREL(トレル)			Bushnell(ブッシュネル)		SIGHTRON(サイトロン)	Browning(ブローニング)		
本体写真													
モデル	SP2	CL2	LT4G	CL4G	20J	18J-DS	30J-C	トロフィーカムXLT 32MPノーグロウDC4K	トロフィーカム 30MPノーグロウSC4K	STR-MINI300	ストライクプロ X	ダークプロ X	リーコン 4K
トリガースピード(秒)	0.65				1.2	0.7	1.2	0.15	0.2		0.22	0.22	0.4
リカバリータイム静止画(秒)	2										0.6	0.6	0.6
リカバリータイム動画(秒)	2	2~5									0.6	0.6	0.8
静止画解像度(万画素)	300/500/800/1000/1200				2500/1400/800	2400/1800/500	3600/2500/1400	約3200	約3000	約1600	400/800/1200/2000	400/800/1200/2000	400/800/1600/3600
動画解像度(px)/フレームレート(fps)	320×240												
	1024×576					640×480	640×480			680×480			
	1280×720(30fps)				1280×720	1280×720	1280×720			1280×720	1296×720	1296×720	
	1920×1080(30fps)				1920×1080	1920×1080	1980×1080	4K(3840×2160)	4K(3840×2160)	1920×1080	1600×900	1600×900	1960×1080(30fps)
動画フォーマット/拡張子	MPEG4			MOV	MOV			MP4	MP4	AVI	AVI	AVI	AVI
画角(°)	52					55	57	50	50	60	55	55	55
センサー反応範囲(°)	50										45	45	45
センサー反応距離(m)	25				25	30	30	約36	約33	20	24	24	24
夜間撮影フラッシュ仕様	940nm赤外線(ノーグロウ)	白色LED(白色可視光)	940nm赤外線(ノーグロウ)	白色LED(白色可視光)	ノーグロウ(不可視光)	ノーグロウ(不可視光)	白色LED、ストロボ(可視光)	LEDフラッシュ(ノーグロウ)	LEDフラッシュ(ノーグロウ)		850nm赤外線(ローグロウ)	940nm赤外線(ノーグロウ)	850nm赤外線(ローグロウ)
フラッシュ(赤外線)照射距離(m)	20				27	30	30			20	36	24	36
スケジュール機能	2通り				あり	あり	あり			あり	あり	あり	あり
	開始終了時間×2				*							タイムラプスモードのみ	タイムラプスモードのみ
タイムラプス機能	あり				あり	あり	あり			あり	あり 屋間のみ	あり 屋間のみ	あり 屋間のみ
	30秒、1.3,5,10,30分、1.2,3,4,6,8,12,24時間									5,10,30,60分			
モーション&タイムラプス&スケジュール組合せ	全て可										モーション&タイムラプスのみ	モーション&タイムラプスのみ	モーション&タイムラプスのみ
インターバル(デイレイ機能)	あり				*			あり	あり	あり	あり	あり	あり
	0秒~60分							0.5秒~60分	0.5秒~60分	1.5,10,15,30秒、1.5,10,30分	1秒~60分	1秒~60分	1秒~60分
画像付加情報	撮影モード、日時、温度、電池残量				日時、温度、月の満ち欠け	日時、温度	日時、温度	日時、温度	日時、温度	日時、温度	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け
静止画連続撮影	1~10枚				*			最大6枚	最大6枚	最大9枚	最大10枚	最大10枚	最大10枚
動画撮影時間	5,10,20,30秒、1.2分 静止画+動画 1~30秒		5,10,20,30秒、1分 静止画+動画 1~30秒		5~180秒	5~180秒	5~180秒	5~60秒	5~60秒	10,20,30,60,90秒	昼 5,10,20,30秒,1.2分 夜 20秒	昼 5,10,20,30秒,1.2分 夜 20秒	昼 5,10,20,30秒,1.2分 夜 20秒
録音機能(動画撮影時)	あり				あり								
画像無線送信機能	なし	なし	あり		なし								
画像無線送信方式					メール転送								
無線送信画像サイズ(px)					最大1200万画素								
SMS設定機能					あり								
遠隔操作					専用アプリHykeCamAPPまたはSNS								
サイズ(cm)縦×横×奥行	15×12×7.5		15×12×7.5 アンテナ高さ17		450	450	450	450	450	450	450	450	450
重量g	430		450		約250	約300	約250	470	470	約145	340	340	320
モニター	2.0インチカラー				2.0インチカラー	2.0インチカラー	2.0インチカラー	カラーLCD	カラーLCD	フロントモニター	フロントモニター	フロントモニター	フロントモニター
記録媒体	SD/SDHC最大32GB				SD/SDHC最大64GB	SD/SDHC最大64GB	SD/SDHC最大32GB	SD/SDHC/SDXC 最大512GB	SD/SDHC最大32GB	SD/SDHC最大32GB	SD/SDHC/SDXC 最大512GB	SD/SDHC/SDXC 最大512GB	SD/SDHC/SDXC 最大512GB
バッテリー	AL 単3×12本				ANL 単3×8本	ANL 単3×8本	ANL 単3×8本	AL 単3×6本	AL 単3×6本	ANL 単3×4本	AL 単3×6本	AL 単3×6本	AL 単3×8本
動作環境	-25~50°C				-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~70°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
外部電源ポート	あり(6VDC)				あり(6VDC)	あり(6VDC)	あり(6VDC)	使用不可	使用不可		あり(12VDC)	あり(12VDC)	あり(12VDC)
メニュー言語	日本語/英語				日本語	日本語	日本語/英語	英語	英語	日本語/英語他	英語	英語	英語
カメラネジ	あり(下部)				あり(下部)								
ケーブルロック穴	あり(背面)				あり(背面)								
メーカー保証(購入日より)	1年間				1年間								
特徴	フルHD音声付動画	夜間カラー撮影	4G LTE対応モデル		最大2500万画素で撮影	最大2400万画素で撮影	最大3600万画素で静止画撮影	4K動画、最大3200万画素撮影	最大3000万画素撮影	最大1600万画素撮影	0.22秒トリガー	0.22秒トリガー	音声付 4K動画
	トリガー0.65秒	フルHD音声付動画	最大25MBデータ送信		音声付きFHD動画撮影	スケジュール機能	音声付き動画撮影(夜間もカラー)	0.15秒トリガースピード	0.2秒トリガースピード	音声付き動画撮影	0.6秒リカバリー	0.6秒リカバリー	0.4秒トリガー
	リカバリー2秒	トリガー0.65秒	1200万画素静止画送信		日本語メニュー	カメラのモニターで撮影した画像を確認可能	TREL(トレル) 10J-Cの後継モデル	カラーモニター搭載	不可視ノーグロウLED	保護等級IP65規格	超小型モデル	超小型モデル	0.6秒リカバリー
	2wayスケジュール	リカバリー2秒	防水防塵IP65			TREL18J-Dの後継モデル	SG562-Dの後継モデル	不可視ノーグロウLED		赤外線LEDによる夜間撮影	角度調整マウント付属	角度調整マウント付属	フロントモニター
	防水防塵IP65相当	2wayスケジュール	専用クラウド ハイワークス					デュアルイメージコア			36m照射LED(ローグロウ)	ノーグロウLED	36m照射LED(ローグロウ)
豊富な設定項目	防水防塵IP65相当	自動時刻同期機能								防塵防水IP54相当	防塵防水IP54相当	防塵防水IP54相当	
		豊富な設定項目			夜間カラー撮影								